TTK 1500

Teknisk informasjon:

Avfukting ytelse:	
Ved 20°C/60% RH[l/24h]:	100
Ved 30°C/80% RH[l/24h]:	220
Maks. [l/24h]:	300
Mengde luft:	
Maks. luftvolum [m³/h]:	2200
Romstørrelse tørking [m³]:	1700
Romstørrelse tørr [m³]:	3400
Driftsområde:	
Temperatur min. [°C]:	0
Temperatur maks. [°C]:	40
Fuktighet min. [%RH]:	35
Fuktighet maks. [%RH]:	100
Elektriske verdier:	
Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Maks. effekt [kW]:	2,7
Nominell strømforbruk [A]:	6,75
Anbefalt sikring [A]:	16
Ønsket strømstartfasen [A]:	30
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	61
Lydnivå (avstand 3m) [dB(A)]:	58
Dimensjoner:	
Lengde [mm]:	1100
Bredde [mm]:	700
Høyde [mm]:	1300
Vekt [kg]:	130
Type kjølemiddel:	R-407C

TTK 1500
– Profesjonell avfukting fra Trotec.

- Høy ytelse - også ved temperaturer under 15°C.
- Driftstimeteller.
- Ekstremt stille.
- Passer for rom opp til 250m³ for byggtørking, vannskader og restaurering.
- Holder rom på opptil 3400m³ tørre.
- Kan brukes fra 0°C.
- Kraftig rotasjonskompressor.
- Optimalisert konstruksjon for rask rengjøring og inspeksjon.
- Automatisk avriming.
- Meget robust konstruksjon.
- Store gummihjul.
- Utskift og vaskbare luftfiltre.