

# TTK 200



## Teknisk informasjon:

### Avfukking ytelse:

Ved 20 °C/60% RH[l/24h]:	17
Ved 30 °C/80% RH[l/24h]:	25
Maks. [l/24h]:	35

### Mengde luft:

Maks. luftvolum [m³/h]:	230
Romstørrelse tørking [m³]:	250
Romstørrelse tørr [m³]:	500

### Driftsområde:

Temperatur min. [°C]:	0
Temperatur maks. [°C]:	40
Fuktighet min. [%RH]:	35
Fuktighet maks. [%RH]:	100

### Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Maks. effekt [kW]:	0,8
Nominell strømforbruk [A]:	2,8
Anbefalt sikring [A]:	10
Ønsket strømstartfasen [A]:	12
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	55
Lydnivå (avstand 3m) [dB(A)]:	52

### Dimensjoner:

Lengde [mm]:	480
Bredde [mm]:	510
Høyde [mm]:	720
Vekt [kg]:	34
Type kjølemiddel:	R-407C
Vanntank[l]:	11

## TTK 200

### - Profesjonell avfukking fra Trotec.

- Høy ytelse - også ved temperaturer under 15 ° C.
- Driftstimeteller.
- Ekstremt stille.
- Passer for rom opp til 250m³ for byggtørking, vannskader og restaurering.
- Holder rom på opptil 500 m³ tørre.
- Kan brukes fra 0 ° C.
- Kraftig rotasjonskompressor.
- Optimalisert konstruksjon for rask rengjøring og inspeksjon.
- Automatisk avriming.
- Meget robust konstruksjon.
- Store gummihjul.
- Utskift og vaskbare luftfiltre.
- Stor 11-liters vannbeholder med overfyllingsbeskyttelse.